

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЕКТ: Рехабилитация Северен обходен път /Маркова могила - V-ти кв./, гр. Червен бряг

- актуализация

II-ри участък, км 1+604.42 - км 3+238.55

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА №8
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАУСТВАНИЯ И КРЪСТОВИЩА

№ по ред	место-положение	вид	ВИДОВЕ СМР													
			площ	изкоп з.п. (м3)	разваляне съществ. н-ка (м3)	основа от скални м-ли (м3)	основа от скални м-ли (м3)	мин. бетон за тротуари (м3)	непл. асф. смес маш. дср.=4 см (т)	пл. асф. смес маш. дср.=5 см (т)	пл. асф. смес 4 см за тротуари (м2)	бордюри 18/35 (м)	бордюри 8/16 (м)	Бетон В25 за регула (м3)	Бетон В15 за стена (м3)	бет. тръби Ф500
1	км 1+610, ляво	с.стоп. зауств.	67,0	36,76			26,80	6,60		8,04						
2	км 1+617, дясно	с.стоп. Зауств.	35,5	17,75			14,20			4,26						6
3	км 1+676,ляво	с.стоп. Зауств.	92,5	48,83			37,00	7,12		11,10						
4	км 1+836, дясно	с.стоп. Зауств.	79,0	35,81			31,60	3,45		9,48						14
5	км 1+867, ляво	с.стоп. Зауств.	78,0	40,30			31,20	5,30		9,36						
6	км 1+867, дясно	кръстовище	69,5	36,68			27,80	5,45		8,34						
7	км 1+940, дясно	кръстовище	51,5	25,20			20,60			6,18						
8	км 2+120, дясно	кръстовище	56,0	32,00			22,40	6,80		6,72						
9	км 2+274, ляво	кръстовище	47,0	26,15			18,80	4,90		5,64						
10	км 2+278, дясно	кръстовище	48,0	27,60			19,20	5,80		5,76						
11	км 2+485, дясно	кръстовище	50,0	27,95			20,00	5,45		6,00						
12	км 2+687, ляво	кръстовище	48,5	25,73			19,40	3,90		5,82	19,50	23,75	25,20			
13	км 2+717, дясно	кръстовище	61,5	32,53			24,60	4,85		7,38	24,25	13,91	13,38			
14	км 2+918, ляво	кръстовище	52,0	28,00			20,80	4,60		6,24	23,00	23,07	24,99			
15	км 2+970, дясно	кръстовище	231,8	7,06			23,18	5,65		27,81	28,25	36,05	33,29			
16	км 2+970, ляво	кръстовище	106,0	53,60			42,40	5,90		12,72	29,50	15,94	15,94			
17	км 3+142, дясно	с.стоп. зауств.	50,0	34,95			20,00	2,00		6,00		14,8		2,10	2,57	
18	км 3+186, дясно	с.стоп. зауств.	104,0	98,20			41,60			12,48				4,17	4,48	
19	км 3+229, дясно	зауств. III-306	65,0	49,40	31,85	9,75	22,75	10,245	6,24	7,80						

№ по ред	местоположение	вид	ВИДОВЕ СМР													
			площ	изкоп з.п. (м3)	разваляне съществ. н-ка (м3)	основа от скални м-ли (м3)	основа от скални м-ли (м3)	мин. бетон за тротопари (м3)	непл. асф. смес маш. dср.=4 см (т)	пл. асф. смес маш. dср.=5 см (т)	пл. асф. смес 4 см за тротопари (м2)	бордюри 18/35 (м)	бордюри 8/16 (м)	Бетон В25 за регула (м3)	Бетон В15 за стена (м3)	бет. тръби Ф500
20	км 3+139, ляво	зауств. III-306	44,5	31,55	21,78	6,67	15,56	3,81	4,27	5,33	19,05	12,7	12,7			
ВСИЧКО:				716,0	53,63	16,42	499,88	87,02	10,51	172,46	143,55	140,2	125,5	6,27	7,05	20
КРЪГЛО:				716	54	16	500	87	11	172	144	140	126	6	7	20

в т. ч. Изкоп земни почви машинно - 573 м3
ръчно - 143 м3

СЪСТАВИЛИ: